



# バッテリー・ファン互換表

ファン		V3002/V3012		V2802/V2812		V1902/V1912		
 <p>対応電圧以上の出力で使用した場合、故障の原因となりますので、必ず各ファンの規定電圧内でご使用ください。</p>		2026年モデル  羽根は外せません		2025年モデル 		2023/24年モデル 		
バッテリー	出力数	使用時間(約)	風量	使用時間(約)	風量	使用時間(約)	風量	
<b>V3001/V3003</b>		● 30V	2時間30分	120L/s	非対応		非対応 ※電圧を切り替える際、操作の仕組み上、30Vの電圧がかかる仕様となっています。V19ファンの故障に繋がるため、非対応とさせていただきます。	
2026年モデル		● 19V	5時間	92L/s	2時間45分	102L/s		
● 17V		7時間	82L/s	3時間40分	89L/s			
● 15V		10時間	72L/s	5時間35分	78L/s			
● 12V		17時間	57L/s	9時間30分	62L/s			
<b>V2801/V2803</b>		● 28V	14時間 (15分後に12V)	116L/s (28V運転時)	8時間 (15分後に12V)	105L/s (28V運転時)	非対応	
2025年モデル		● 19V	15時間30分 (15分後に12V)	92L/s (19V運転時)	8時間30分 (15分後に12V)	102L/s (19V運転時)	9時間 (15分後に12V)	97L/s (19V運転時)
● 15V		15時間30分 (15分後に12V)	72L/s (15V運転時)	9時間 (15分後に12V)	78L/s (15V運転時)	9時間30分 (15分後に12V)	74L/s (15V運転時)	
● 12V		17時間45分	57L/s	10時間	62L/s	10時間	60L/s	
<b>V1901/V1903</b>		● 19V	12時間 (30分後に12V)	92L/s (19V運転時)	6時間30分 (30分後に12V)	102L/s (19V運転時)	8時間30分 (30分後に12V)	97L/s (19V運転時)
2023/24年モデル		● 15V	7時間30分	72L/s	4時間	78L/s	5時間	74L/s
● 12V		13時間30分	57L/s	8時間	62L/s	10時間	60L/s	
● 8V		24時間以上	35L/s	23時間	40L/s	24時間以上	38L/s	

※上記は、一定条件下での連続運転の目安であり、使用状況・環境になどによって変わります。