


# ペルチェシリーズ互換表



スイッチ・モバイルバッテリー互換表

ペルチェ	P4 スイッチ	P3 スイッチ	P2883 (14000mAh) モバイルバッテリー	P1883 (10000mAh) モバイルバッテリー
PV555 (P2882)	○	△	○	○
PV111/PC222 (P1882)	△	○	○	○

- 2025年モデル(PV555)と2024年モデル(PV111、PC222)は、ペルチェデバイス同士の互換性はありません。
- 2024年モデル(PV111、PC222)にご使用の場合は、必ずP1882ペルチェデバイスをお使いください。

モバイルバッテリー ペルチェ	P2883 (14000mAh)		
 <p><b>PV555</b></p>	<b>クールスイッチ</b>	<b>環境温度より</b>	<b>連続稼働時間</b>
	切替 強 (赤)	最大約 -23℃	約 <b>4時間</b>
	切替 中 (青)	最大約 -18℃	約 <b>5時間</b>
	切替 弱 (緑)	最大約 -13℃	約 <b>7時間</b>
	切替 ゆらぎ (白)※	最大約 -23℃⇔-13℃	約 <b>5時間</b>
	<b>ホットスイッチ</b>	<b>環境温度10℃での値</b>	<b>連続稼働時間</b>
	切替 強 (赤)	最大約50℃	約 <b>7時間</b>
	切替 中 (青)	最大約45℃	約 <b>9時間</b>
	切替 弱 (緑)	最大約40℃	約 <b>12時間</b>
	切替 ゆらぎ (白)※	最大約50℃⇔40℃	約 <b>8時間</b>

- P1883(10000mAh)をご使用の場合、連続稼働時間が約20～30%ほど短くなります。

※強⇔弱30秒で切り替え

※上記は、一定条件下での連続運転の目安であり、使用状況・環境などによって変わります。