




ペルチェシリーズ互換表

| スイッチ・モバイルバッテリー互換表 | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| ペルチェ |  P4 スイッチ |  P3 スイッチ | P2883 (14000mAh) モバイルバッテリー | P1883 (10000mAh) モバイルバッテリー |
| PV333 (P8882) | ○ | | ○ | ○ |
| PV555 (P2882) | ○ | | ○ | ○ |
| PM888 | ○ | | ○ | ○ |
| PV111/PC222 (P1882) | | ○ | ○ | ○ |

- **2025年モデル**(PV333、PV555、PM888)と**2024年モデル**(PV111、PC222)は、ペルチェデバイス同士の互換性はありません。
- **2024年モデル**(PV111、PC222)にご使用の場合は、必ずP1882ペルチェデバイスをお使いください。

| モバイルバッテリー | P2883 (14000mAh) | | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| ペルチェ | クールスイッチ | 環境温度より | 連続稼働時間 |
| PV333  | 切替 強 (赤) | 最大約 -23℃ | 約 4時間 |
| | 切替 中 (青) | 最大約 -18℃ | 約 5時間 |
| | 切替 弱 (緑) | 最大約 -13℃ | 約 7時間 |
| | 切替 ゆらぎ (白)* | 最大約 -23℃⇔-13℃ | 約 5時間 |
| PV555  | ホットスイッチ | 環境温度10℃での値 | 連続稼働時間 |
| | 切替 強 (赤) | 最大約50℃ | 約 7時間 |
| | 切替 中 (青) | 最大約45℃ | 約 9時間 |
| | 切替 弱 (緑) | 最大約40℃ | 約 12時間 |
| PM888  | 切替 ゆらぎ (白)* | 最大約50℃⇔40℃ | 約 8時間 |
| | クールスイッチ | 環境温度より | 連続稼働時間 |
| | 切替 強 (赤) | 最大約 -20℃ | 約 4時間 |
| | 切替 中 (青) | 最大約 -15℃ | 約 5時間 |
| | 切替 弱 (緑) | 最大約 -10℃ | 約 7時間 |
| | 切替 ゆらぎ (白)* | 最大約 -20℃⇔-10℃ | 約 5時間 |
| | ホットスイッチ | 環境温度10℃での値 | 連続稼働時間 |
| | 切替 強 (赤) | 最大約50℃ | 約 7時間 |
| 切替 中 (青) | 最大約45℃ | 約 9時間 | |
| 切替 弱 (緑) | 最大約40℃ | 約 12時間 | |
| 切替 ゆらぎ (白)* | 最大約50℃⇔40℃ | 約 8時間 | |

- **P1883 (10000mAh) をご使用の場合、連続稼働時間が約20～30%ほど短くなります。**

※強⇔弱30秒で切り替え ※上記は、一定条件下での連続運転の目安であり、使用状況・環境などによって変わります。