



- グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
- 上着を着ても排気面をふさがらない仕様
- 昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(当社比)
- ゆらぎモード搭載
- 脱着簡単! ハメ込み式のペルチェデバイス



3 PELTIER

着用時のサーモグラフィ画像

業界初! 驚異の熱伝導グラフェン

結露実験

グラフェンなし	グラフェンあり

プレートが大きくても冷えるのはペルチェ素子部分のみ

熱伝導率に優れたグラフェン搭載でプレート全面が冷却される

PV333

ペルチェベストセット(八角形)
¥オープンブライズ

■セット内容:P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)
P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書

P339

ペルチェベスト(八角形)
¥オープンブライズ

●ストレッチ ●通気性 ●消臭テープ

■素材
(前身) ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%
(後身) ポリエステル 100%
(その他) ナイロン 90%、ポリウレタン 10%

■カラー:1色

20.ブラック

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L	8L
着丈	56	58	61	64	67	70	73
肩幅	34	36	38	41	45	49	54
適応胸囲	87~95	93~101	99~107	105~113	113~123	123~133	133~143
裾廻	78~86	84~92	90~98	96~104	104~114	114~124	124~134



20.ブラック



バックスタイル

DETAIL

ロゴ入りフロントファスナー	マジックテープ付きバッテリーポケット (V2803 快適ウェア用バッテリーも収納可能)	ケーブル通し穴	アームホール・裾ニットパイピング
			■その他の機能/ フリーストレッチフロントメッシュ
ペルチェ取り付け口 (特許出願中)	ケーブル止め4箇所 (ドット紐タイプ)	右脇ケーブル通しゴム	



P8882

特許出願中

ペルチェセット(八角形)
¥オープンブライズ

■セット内容:ペルチェデバイス x1、専用スイッチ x1、取扱説明書 / 保証書 x1

■仕様

プレートサイズ	70mmx70mm
プレート個数	3個
重量	354g
色	20.ブラック

■使用可能時間 (P2883モバイルバッテリーでの値)

クールスイッチ	環境温度より	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約-23℃	約4時間
切替 中 (青)	最大約-18℃	約5時間
切替 弱 (緑)	最大約-13℃	約7時間
切替ゆらぎ(白)*	最大約-23℃⇄-13℃	約5時間
*強⇄弱30秒で切り替え		
ホットスイッチ	環境温度10℃での値	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約50℃	約7時間
切替 中 (青)	最大約45℃	約9時間
切替 弱 (緑)	最大約40℃	約12時間
切替ゆらぎ(白)*	最大約50℃⇄40℃	約8時間
*強⇄弱30秒で切り替え		

*稼働時間はP2883モバイルバッテリー使用時の値です。温度はペルチェ冷面での測定です。
*上記は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。
*冷却時に電源OFFにすると、自動的に排熱機能が作動します。
*お手持ちのバッテリーをご使用の場合は、5V/2A以上の製品をお使いください。



DETAIL



P2883

大容量 1400mAh

モバイルバッテリー
¥オープンブライズ

■セット内容:バッテリー x1、充電用 USB ケーブル x1、取扱説明書 / 保証書 x1

■安心設計

*過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡保護、異常温度検知保護機能などを搭載。

■仕様

寸法	102mmx62mmx25mm
重量	226g
色	20.ブラック
出力	Type-A DC5V 3.0A (MAX)
入力	Type-C DC5V 3.0A
充電回数	約500回
充電時間	約6.5時間(DC5V/3.0A 充電の場合)

*ACアダプターは別売りです。

