



- 上着を着ても排気面をふさがらない仕様
- 昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(当社比)
- ゆらぎモード搭載
- 脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
- フルハーネス着用時も干渉しない仕様



PV555

ペルチェベストセット(四角形)
¥オープンブライズ

■セット内容:P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)
P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書

P559

ペルチェベスト(四角形)

¥オープンブライズ

- ストレッチ ●通気性 ●消臭テープ

■素材
(前身) ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%
(後身) ポリエステル 100%
(その他) ナイロン 90%、ポリウレタン 10%

■カラー:1色

20.ブラック

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L	8L
着丈	56	58	61	64	67	70	73
肩幅	34	36	38	41	45	49	54
適応胸囲	87~95	93~101	99~107	105~113	113~123	123~133	133~143
裾廻	78~86	84~92	90~98	96~104	104~114	114~124	124~134



20.ブラック



バックスタイル

DETAIL

- 1 ロゴ入りフロントファスナー
- 2 マジックテープ付きバッテリーポケット (V2803 快通ウェア用/バッテリーも収納可能)
- 3 ケーブル通し穴
- 4 アームホール・裾ニットバイビンジム
- 5 ペルチェ取り付け口 (特許出願中)
- 6 ケーブル止め3箇所 (ドット留タイプ)
- 7 右脇ケーブル通しゴム

■その他の機能/
フリーストレッチフロントメッシュ



P2882

特許出願中

ペルチェセット(四角形)

¥オープンブライズ

■セット内容:ペルチェデバイス x1、専用スイッチ x1、取扱説明書 / 保証書 x1

■仕様

プレートサイズ	50mmx50mm
プレート個数	4個
重量	308g
色	20.ブラック

■使用可能時間(P2883モバイルバッテリーでの値)

クールスイッチ	環境温度より	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約-23℃	約4時間
切替 中 (青)	最大約-18℃	約5時間
切替 弱 (緑)	最大約-13℃	約7時間
切替ゆらぎ(白)*	最大約-23℃⇄-13℃	約5時間
*強⇄弱30秒で切り替え		
ホットスイッチ	環境温度10℃での値	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約50℃	約7時間
切替 中 (青)	最大約45℃	約9時間
切替 弱 (緑)	最大約40℃	約12時間
切替ゆらぎ(白)*	最大約50℃⇄40℃	約8時間
*強⇄弱30秒で切り替え		

*稼働時間はP2883モバイルバッテリー使用時の値です。温度はペルチェ冷感面での測定です。
*上記は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。
*冷却時に電源OFFにすると、自動的に排熱機能が作動します。
*お手持ちのバッテリーをご使用の場合は、5V/2A以上の製品をお使いください。



DETAIL



P2883

大容量 1400mAh

モバイルバッテリー

¥オープンブライズ

■セット内容:バッテリー x1、充電用 USB ケーブル x1、取扱説明書 / 保証書 x1

■安心設計

※過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡保護、異常温度検知保護機能などを搭載。

■仕様

寸法	102mmx62mmx25mm
重量	226g
色	20.ブラック
出力	Type-A DC5V 3.0A (MAX)
入力	Type-C DC5V 3.0A
充電回数	約500回
充電時間	約6.5時間(DC5V/3.0A充電の場合)

※ACアダプターは別売りです。

