

- グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
- リュックに装着して背中から冷やす
- 付属ベルトを装着しても着用できる
- 外側のカバーは取り外して手洗い可能



着用時のサーモグラフィ画像

業界初！驚異の熱伝導グラフェン

結果実験



プレートを大きくしても冷えるのはペルチェ素子部分のみ  
熱伝導率に優れたグラフェン搭載でプレート全面が冷却される

PM888 特許出願中

マルチペルチェ

¥オープンブライズ

■セット内容：ペルチェデバイス×1、P2883モバイルバッテリー×1、充電用USBケーブル×1、専用スイッチ×1、取扱説明書/保証書×1、リュックベルト×3、バックル付ベルト×1

■素材

(本体) ポリエステル 100%  
(本体中素材) ポリオレフィンエラストマー 50%  
ポリエチレン 50%

■サイズ：フリー

■仕様

プレートサイズ	70mm×70mm
プレート個数	3個
重量	580g
色	20. ブラック

■使用可能時間 (P2883モバイルバッテリーでの値)

クールスイッチ	環境温度より	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約-20℃	約4時間
切替 中 (青)	最大約-15℃	約5時間
切替 弱 (緑)	最大約-10℃	約7時間
切替ゆらぎ(白)*	最大約-20℃⇄-10℃	約5時間
*強⇄弱30秒で切り替え		
ホットスイッチ	環境温度10℃での値	連続稼働時間
切替 強 (赤)	最大約50℃	約7時間
切替 中 (青)	最大約45℃	約9時間
切替 弱 (緑)	最大約40℃	約12時間
切替ゆらぎ(白)*	最大約50℃⇄40℃	約8時間
*強⇄弱30秒で切り替え		

\*稼働時間はP2883モバイルバッテリー使用時の値です。温度はペルチェ冷感面での測定です。  
\*上記は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。  
\*冷却時に電源OFFにすると、自動的に排熱機能が作動します。  
\*お手持ちのバッテリーをご使用の場合は、5V/2A以上の製品をお使いください。



単体で使用できる取り外し可能な付属ベルト



P2883 モバイルバッテリーと P4 スイッチが付属します！

■仕様

寸法	102mm×62mm×25mm
重量	226g
色	20. ブラック
出力	Type-A DC5V 3.0A (MAX)
入力	Type-C DC5V 3.0A
充電回数	約500回
充電時間	約6.5時間(DC5V/3.0A 充電の場合)

\*ACアダプターは別売りです。



ホット/クール スイッチ付属



ホット/クールの切り替えが可能

